



XPCM DC-DC 系列



- 电源开关
- 高可靠性，低功耗，高效率
- 输入输出完全隔离
- 铝合金外壳坚固美观
- 100%满负载老化
- 保护功能：过流/超温/短路保护
- 1 年质保

技术规格

指标		型号		
		XPCM75-24-13.5	XPCM135-24-13.5	XPCM150-24-13.5
输出	额定输出电压	13.5V DC	13.5V DC	13.5V DC
	额定输出功率	75W	135W	150W
	峰值输出功率	100W	150W	200W
	输出过压保护	15~17.5V		
输入	输入电压	24V DC	24V DC	24V DC
	电压范围	16~30V DC		
	效率	82%	84%	85%
	输入电压低关断电压	12±0.5V DC		
	输入电压高关断电压	36±1V DC		
安全	绝缘电阻	输入- 输出 500VDC >100MΩ		
环境	工作温度	0~50℃满载		
	贮藏温度	-20~75℃		
	贮存湿度	10~95%RH (无结露)		
参考标准	EMC 标准	满足 EN55011,EN55022 class B EN61000-4-2,3		
	安全标准	满足 UL60950 , EN60950		
其它	冷却方法	自然冷却		
	MTBF (h)	≥100,000		
	外型尺寸	164*90*50 mm		



外形结构

